

DEMIDEKK TERRASSFIX

Valiklis mediniams baldams, terasų grindims ir medinėms platformoms.

Naudojimo sritys

DEMIDEKK TERRASSFIX yra itin veiksminga priemonė, kuri prikelia jūsų terasą ar sodo baldus. Tai 3-in-1 produktas, kuris pašalina nešvarumus, valo ir pašviesina jūsų terasą ar sodo baldus.



Savybės

- Valoma nešvarius medinius elementus
- Išbalina papildėjusias paviršius
- Balinamos medinės dalys

Pakuotės dydis

4 litrai

Techniniai duomenys

Tankis	1,08
Džiūvimas esant 23 °C/50 % santykinio drėgnumo	Džiūvimo laikas visada priklauso nuo temperatūros, oro drėgnumo, vėdinimo ir užtepto sluoksnio storio. Didelis oro drėgnumas ir žemos temperatūros neigiamai veikia džiūvimą.

Naudojimo instrukcijos

Išeiga	8–10 m ² už litrą
Dengimo būdas	Nuplauti arba nušluoti
Skiedimas	Neskiedžiama

Naudojimo instrukcijos

Valoma jau apdoroti arba papildėję mediniai paviršiai. Dėmesio: Venkite pursų patekimo ant langų, lakuotų paviršių, plastikinių dalių ar neapdoroto aliuminio. Produktas yra ėsdinantis. Naudokite apsauginius drabužius ir pirštines! Patekęs ant odos, produktas gali sukelti sunkius nudegimus.

Naudojimo instrukcijos

Priklausomai nuo patamsėjimo laipsnio ir apimties, DEMIDEKK TERRASSFIX neskiedžiamą produktą tolygiai užtepkite ant **šiek tiek sudrėkinto** paviršiaus (pašalinkite vandens perteklių) teptuku arba voleliu. Leiskite produktui veikti 15–20 minučių, tuo metu išlaikydami paviršių drėgną, prireikus užtepdami daugiau DEMIDEKK TERRASSFIX. Labai užterštus ir grybelio pažeistus medžio paviršius nušveiskite, kad nešvarumai visiškai atsiskirtų. Gerai **ir kruopščiai** nuplaukite švariu, švariu vandeniu. Tam naudokite sodo žarną arba atsargiai aukšto slėgio plovimo įrenginį (slėgį ir atstumą pritaikykite pagal paviršiaus būklę). Esant stipriam pilkėjimui / susidėvėjimui, procedūrą pakartokite. Galiausiai pašalinkite iškilusias medžio pluošto gijas šlifavimo vata. DEMIDEKK TERRASSFIX naudokite tik iš stiklinių arba plastikinių indų.

Saugos nurodymai

- Ėsdinantis!
- Saugos duomenų lapai pateikiami pagal užklausą.
- Dėvėkite apsauginius drabužius ir pirštines.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nevirškinkite garų ir purškimo rūko.
- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Daugiau informacijos ir naujausius saugos duomenis rasite saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

„Žaliasis taškas“. Visiškai ištuštintas tarą galima perdirbti per dvejopą sistemą. Drėgnus dažų likučius reikia atiduoti į lakų ir dažų surinkimo punktus, o sukietėjusius likučius – į statybinių atliekų surinkimo punktus.



Norway Coatings BV | Vaalmuiden 9 | 1046 BV Amsterdamas | T: +31 (0) 88 450 5400 | info@norwaycoatings.nl | www.norwaycoatings.nl

Šioje specifikacijoje pateikti duomenys yra teisingi jos paskelbimo metu. Mes pasilikame teisę keisti duomenis be išankstinio įspėjimo. Atsakomybė už šioje specifikacijoje pateiktus duomenis yra atmesta. Pirkėjas privalo įprastinėmis priemonėmis patikrinti, ar pristatyti produktai tinka numatytam naudojimui. Išleidus naują leidimą, ši techninė specifikacija netenka galios.