

JOTUN KRAFTVASK – koncentrat do mycia i odtłuszczenia

Data wydania: 17.01.2025

Niniejsza karta techniczna tłumaczenie z karty niemieckiej zastępuje wszystkie wcześniej wydane. Zaleca się przeczytanie karty technicznej (TDS) w połączeniu z kartą charakterystyki (SDS) dla tego produktu.

TYP / OPIS MATERIAŁU

JOTUN KRAFTVASK to wysoko skuteczny, syntetyczny koncentrat czyszczący na bazie alkalicznej. Stosowany jako środek myjący przed malowaniem/powlekaniami, a także jako środek do bieżącej pielęgnacji i czyszczenia.

ZASTOSOWANIE

Do mycia:

- nieobrobionych, zwiędniętych, zabrudzonych lub poszarzałych powierzchni drewnianych,
 - powierzchni drewnianych przygotowywanych do nowego malowania lub odświeżenia,
 - zabrudzonych podłoży mineralnych, takich jak beton, tynki, elewacje,
 - powierzchni metalowych, płytek itp. – jako silny środek odtłuszczający i czyszczący.
-

WŁAŚCIWOŚCI

- usuwa zabrudzenia, których nie da się usunąć zwykłymi środkami czyszczącymi
 - skutecznie rozpuszcza tłuszcze, oleje mineralne, sadzę, nikotynę, zabrudzenia i naloty powierzchniowe (w tym powierzchniowe grzyby)
 - matowi stare powłoki olejne i ftalowe, poprawiając przyczepność nowego systemu malarskiego
 - działa dezynfekująco i opóźnia wzrost glonów oraz grzybów powierzchniowych
-

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

Butelka plastikowa 1 l – koncentrat.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I STOSOWANIE

Rozcieńczanie

W zależności od stopnia zabrudzenia:

- standardowe mycie przed malowaniem: 1 część JOTUN KRAFTVASK na ok. 10 części czystej wody (1:10),
- mycie konserwacyjne / bieżąca pielęgnacja (bez późniejszego malowania): 1:20,
- mycie elewacji – wg stopnia zabrudzenia (orientacyjnie 1:15).

Stosować wyłącznie z czystą wodą wodociągową (nie używać wody ze studni).

Sposób użycia

1. Rozcieńczyć koncentrat w odpowiednich proporcjach.
2. Nanieść roztwór na suchą powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.
3. Pozostawić na ok. 15–20 minut, aby środek zadziałał.
4. W razie potrzeby przeszorować powierzchnię.
5. Następnie dokładnie i całkowicie spłukać czystą wodą.

Przy silnych zabrudzeniach proces można powtórzyć.
Mycie i spłukiwanie powierzchni powinno odbywać się z góry na dół.

Do spłukiwania można użyć myjki ciśnieniowej – ciśnienie i odległość dyszy należy dopasować do stanu podłoża, aby go nie uszkodzić.

Wydajność

Ok. 15 m²/l roztworu roboczego (po rozcieńczeniu), zależnie od chłonności i stopnia zabrudzenia.

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA

- Zachować ostrożność przy stosowaniu na szkło z powłokami samoczyszczącymi – warstwa samoczyszcząca może ulec uszkodzeniu.
- Środki zawierające smołę (np. papa dachowa) mogą zostać nadtrawione / rozpuszczone.
- Na niektórych gatunkach twardych / szlachetnych gatunków drewna mogą wystąpić przebarwienia.
- Nie spryskiwać bezpośrednio roślin i krzewów – w razie kontaktu spłukać czystą wodą.

Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków i wód po myciu mogą się różnić w zależności od gminy, dlatego zaleca się każdorazowo sprawdzić wymagania lub zebrać ścieki i przekazać je do utylizacji.

Zawsze należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do planowanego czyszczenia i dalszej obróbki.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Temperatura aplikacji: min. +5°C (powietrze i podłoże)
- pH koncentratu: ok. 12,7
- pH roztworu 1:10 (mycie zasadnicze): ok. 12,3
- pH roztworu 1:15 (elewacje / pielęgnacja): ok. 11,5

ROZCIEŃCZANIE

Rozcieńczać wyłącznie czystą wodą wodociągową (nie używać wody studziennej).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu czyścić narzędzia środkiem JOTUN PENSELRENS, a następnie czystą wodą.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pozycji stojącej, w miejscu suchym, chronić przed mrozem.

UTYLIZACJA

Puste, dobrze wycieknięte opakowania mogą być przekazywane do recyklingu w systemie dualnym (Grüner Punkt). Resztek środka czyszczącego nie wolno wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych. Substancję i opakowanie należy traktować jako odpady niebezpieczne i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.

OSTRZEŻENIA / BHP

Alkaliczny środek czyszczący – żrący.
Nie połykać, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podczas pracy z JOTUN KRAFTVASK należy stosować okulary ochronne i odpowiednie rękawice, aby uniknąć rozchlapania do oczu i podrażnienia skóry.
Zapewnić dobrą wentylację, unikać wdychania rozpylonej mgły, stosować ochronę dróg oddechowych w razie potrzeby.

Przy kontakcie ze skórą lub błonami śluzowymi postępować zgodnie z zaleceniami z karty charakterystyki (SDS).
Na opakowaniu znajdują się piktogramy i ostrzeżenia: żrący.

Dla produktu dostępna jest karta charakterystyki (SDS), zawierająca szczegółowe informacje o:

- pierwszej pomocy (pkt 4),
- obchodzeniu się z produktem i przechowywaniu (pkt 7),

- transporcie (pkt 14),
- przepisach prawnych (pkt 15).

Produkt przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz.