

PANELLAKK

SZKLENIE WNETRZA



Jotun Protects Property

Dla nie wiernych rozmiarowi
składniki

Na bazie wody

Drewno / glazura dekoracyjna im
Wnętrz

Wysoka jakość
filtr UV

Szybkoschnąca

Jedwabny mat
powierzchnia

100% rozwiązanie
wolne od środków

W połączeniu
z lakierami parkietowymi
również dla kolorowych
Projekt
Nadaje się do podłóg



Ochrona drewna z Norwegii



PANELLAKK

Nadaje kolor i charakter

Chroni przed żółknięciem

Niepoddane obróbce drewno również żółknie z czasem we wnętrzu w wyniku działania promieniowania UV. PANELLAKK zawiera specjalne filtry UV, które opóźniają ten proces. Oznacza to, że Twoje drewno na długo zachowa swój naturalny wygląd.

Nadaje kolor i charakter

Z PANELLAKK, barwionym za pomocą naszego wielokolorowego systemu mieszania, możesz wybierać spośród wielu harmonijnych, półprzezroczystych kolorów. Nadaj swojemu wnętrzu indywidualny charakter. Jeśli wolisz zachować oryginalny charakter drewna, wybierz PANELLAKK Klar. Dzięki zawartemu w nim filtrowi UV możesz chronić swoje drewno bez znaczącej zmiany jego wyglądu.

Łatwe do czyszczenia

PANELLAKK można czyścić wilgotną szmatką. Jeżeli powierzchnie mają wytrzymać intensywne użytkowanie, można je pokryć bezrozpuszczalnikowym parkietem/lakierem bezbarwnym.

Jasne i przyjazne

Salony pomalowane na biało i wysokie sufity zawsze dawały przestrzeń. Dzięki PANELLAKK w kolorze limonkowo-białym otoczenie staje się jaśniejsze i bardziej przyjazne.

Odśwież się i chroń

Zarówno starsze, jak i nowe surowe drewno zyskuje ładny wygląd dzięki PANELLAKK Lime White. Pożółkłe drewno zostaje odświeżone, a filtr UV długo utrzymuje ten odcień.

Bezrozpuszczalnikowy i szybko schnący

PANELLAKK nie zawiera rozpuszczalników i ma niewielki zapach. Produkt jest łatwy w użyciu i schnie w mniej niż godzinę.

Oczywiście doskonale!

PANELLAKK jest oznaczony znakiem EU Ecolabel, Łabędź (Nordic Ecolabel) i Kwiat (European Ecolabel). PANELLAKK nosi również tytuł „odporny na pot i ślinę”.

Skandynawskie oznakowanie ekologiczne

Nordic Ecolabel to oznakowanie ekologiczne stowarzyszenia krajów skandynawskich ze Szwecją, Norwegią, Danią, Finlandią i Islandią. To oznakowanie ekologiczne opiera się na wytycznych Europejskiego

Ecolabel i został przyznany zgodnie z podobnymi standardami.

> Informacje na ten temat na: www.svanen.nu



Europejskie oznakowanie ekologiczne

Europejskie oznakowanie ekologiczne daje konsumentom, nabywcom publicznym i prywatnym w całej Unii Europejskiej, a także Norwegii, Liechtensteinie i Islandii możliwość łatwiejszej identyfikacji produktów przyjaznych środowisku, których jakość została przetestowana na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez państwo. Tym symbolem producenci mogą sygnalizować swoim klientom, że ich produkty są przyjazne dla środowiska. Kryteria środowiskowe, na których opiera się przyznanie oznakowania ekologicznego, są wynikiem badań naukowych i szeroko zakrojonych konsultacji w ramach

Komitetu ds. Oznakowania Ekologicznego UE (AUEU). Członkami tego komitetu są osoby odpowiedzialne za oznakowanie ekologiczne.

> Informacje na ten temat na: www.eco-label.com



Ochrona i Pobudzenie

> Rozmiary opakowań:

1 i 3 litry

> Pokrycie: towary strugane 12-

15 m²/ja

> Opcjonalnie bezbarwny

lub kolorowy

> Na bazie wody

Drewno / szklivo dekoracyjne

> Wysokiej jakości filtr UV



PANELLAKK

ZABARWIENIE

Pierwsza warstwa

Druga warstwa



754 kreda biała

754 kreda biała



7 Tørrfuru-lys

7 Tørrfuru-lys



6 Tørrfuru

6 Tørrfuru



9016 Lys Sevje

9016 Lys Sevje



752 teak

752 teak



11 Valnott

11 Valnott

Wskazówka:

Nie wiesz, który odcień Ci odpowiada? Zapytaj swojego wyspecjalizowanego sprzedawcę

jako poradę.

Ze względów drukarskich pokazana tutaj karta kolorów może być używana tylko jako wskazówka. Naturalny kolor drewna oraz ilość warstw farby wpływa na ostateczny kolor. Dlatego przed rozpoczęciem prac malarskich należy nanieść próbki powłok.

Aplikacja PANELLAKK

	1. Obróbka wstępna	II warstwa pośrednia	3. Powłoka wykończeniowa
Nowy nieleczona Drewno	Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona (wskazówka: aby uniknąć odstawiania włókien drewna należy zwilżyć powierzchnię i po wyschnięciu przeszlifować. Ziarnistość 120-150).	Nanieś warstwę PANELLAKK na wolną od kurzu powierzchnię drewna. Pędzel w kierunku słojów.	Nałóż kolejną warstwę PANELLAKK, jak opisano w kroku 2 dla warstwy pośredniej.
Stary nieleczona Drewno	Oczyść drewnianą powierzchnię. W celu uniknięcia odstawiania włókien drewna powierzchnię należy zwilżyć i po wyschnięciu przeszlifować (ziarnistość 120-150).	Nanieś warstwę PANELLAKK na wolną od kurzu powierzchnię drewna. Pędzel w kierunku słojów.	Nałóż kolejną warstwę PANELLAKK, jak opisano w kroku 2 dla warstwy pośredniej.
Wcześniej przeszlifowane Drewno	Oczyść drewnianą powierzchnię. Stare powłoki przeszlifować (ziarnistość 120-150) i odpylić. Jeśli malujesz powierzchnie, które zostały już szklione, efekt końcowy zależy od wcześniej pomalowanej powierzchni. Najlepiej wybrać podobny lub nieco ciemniejszy odcień.	Nanieś warstwę PANELLAKK na wolną od kurzu powierzchnię drewna. Pędzel w kierunku słojów.	Nałóż kolejną warstwę PANELLAKK, jak opisano w kroku 2 dla warstwy pośredniej.

Wskazówka:

Z cieniem

Wapno malowane na biało

Obszary pożyczkowe

Twój dom

Przestrzeń.



Właściwe narzędzie

Użyj grubego, szerokiego pędzla z syntetycznym włosiem: ułatwisz sobie pracę, jeśli doobierzesz pędzla o odpowiedniej jakości i rozmiarze, dostosowanym do szerokości malowanej deski.

Czyszczenie narzędzia

Najpierw wyczyść naszym środkiem do czyszczenia pędzli JOTUN PENSELRENS i opłucz. Następnie posmaruj czystą wodą.

Jotun (Niemcy) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

tel. +49 40 | 8 51 96 - 38 Faks +49
40 | 8 50 89 55 info@jotun.de |
www.jotun.com

Jotun w Austrii, dystrybucja: Mautner
Lackvertriebsges. mbH Aegydigasse 18
| A-8020 Graz

tel. +43 316 | 71 89 35 Faks
+43 316 | 71 89 35 13 z
biura@mautner-lacke.at
www.jotun-holzschutz.at



Jotun Protects Property

