

DEMIDEKK TERRASSFIX – Środek do Usuwania Szarości, Czyszczenia i Rozjaśniania Drewna

Data wydania: 17.01.2025

Niniejsza karta techniczna tłumaczenie z karty niemieckiej zastępuje wszystkie wcześniej wydane. Zaleca się przeczytanie karty technicznej (TDS) w połączeniu z kartą charakterystyki (SDS) dla tego produktu.

TYP / OPIS MATERIAŁU

DEMIDEKK TERRASSFIX to skuteczny środek do usuwania szarości, czyszczenia i rozjaśniania drewna – trzy funkcje w jednym produkcie!

Oparty na bazie alkalicznej (ługowej) i innych biologicznie łatwo rozkładalnych składników. Przeznaczony do poszarzałych i poplamionego drewna tarasów.

ZASTOSOWANIE

Do poszarzałych i poplamionego drewna iglastego na zewnątrz, takich jak:

- podłogi tarasów i balkonów,
- meble ogrodowe,
- inne zwietrzałe lub poszarzałe elementy drewniane.

WŁAŚCIWOŚCI

DEMIDEKK TERRASSFIX nadaje się do czyszczenia, odbarwiania i rozjaśniania zwietrzałych / poszarzałych powierzchni drewnianych.

Nie nadaje się do stosowania na gatunkach drewna egzotycznego.

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

Kanistry plastikowe 4 l.

BHP

Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej!

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I APLIKACJA

Sposób postępowania:

1. W zależności od stopnia i zakresu poszarzenia, nanieś DEMIDEKK TERRASSFIX bez rozcieńczania na lekko zwilżoną powierzchnię (usuń nadmiar wody).
2. Aplikuj równomiernie pędzlem płaskim lub wałkiem.
3. Pozostaw produkt na powierzchni przez 15–20 minut, utrzymując ją wilgotną – w razie potrzeby nanieś dodatkową ilość DEMIDEKK TERRASSFIX.
4. Silnie zabrudzone i porażone grzybami powierzchnie drewniane należy energicznie przetrzeć / szczotkować, aby całkowicie usunąć zanieczyszczenia.
5. Dokładnie i całkowicie spłucz czystą, czystą wodą. Użyj węża ogrodowego lub ostrożnie myjki ciśnieniowej (dostosuj ciśnienie i odległość do stanu podłoża).
6. Przy silnym poszarzeniu / zwietrzeniu powtórz cały proces.
7. Ewentualnie odstające włókna drewna usuń po wyschnięciu narzędziem do szlifowania (np. włókniną szlifierską / pad szlifierski).

Uwaga: DEMIDEKK TERRASSFIX stosować wyłącznie z pojemników szklanych lub plastikowych.

Po wyschnięciu powierzchnię można dalej obrobić np. lazurą DEMIDEKK TERRASSLASYR lub olejem JOTUN TREOLJE V. Zawsze przestrzegaj zaleceń zawartych w kartach technicznych stosowanych produktów!

METODY APLIKACJI

Pędzel płaski, wałek.

WARUNKI APLIKACJI

Minimalna temperatura powietrza i podłoża: +5°C.

WYDAJNOŚĆ (na zastosowanie)

Ok. 8–10 m²/l.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Gęstość: 1,08–1,09 g/cm³
 - Wartość pH: 13–14
-

ROZCIEŃCZANIE

Stosować bez rozcieńczania.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu czyścić środkiem JOTUN PENSELRENS, a następnie czystą wodą.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE

Minimum 2 lata w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu.
Przechowywać w pozycji stojącej, w miejscu suchym, chronić przed mrozem.

UTYLIZACJA

Puste, dobrze wycieknięte opakowania mogą być przekazywane do recyklingu w systemie dualnym (Grüner Punkt).
Płynne resztki produktu oddawać do punktów zbiórki farb i lakierów, utwardzone resztki – do odpadów budowlanych zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska umieszczonych na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki (SDS).

Dla produktu dostępna jest karta charakterystyki (SDS) zawierająca szczegółowe informacje o:

- pierwszej pomocy (pkt 4),
 - postępowaniu i przechowywaniu (pkt 7),
 - transporcie (pkt 14),
 - przepisach prawnych (pkt 15).
-

UWAGI OGÓLNE

Wszystkie informacje w niniejszej karcie odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i doświadczeń producenta i nie stanowią podstawy do roszczeń prawnych.

Ze względu na złożoność podłoży i zróżnicowane warunki na obiektach użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności produktu do konkretnych warunków zastosowania.